ID Naturals Glue-Down 70

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	Very Heavy Traffic
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	43 Intenso
Garantía profesional (en años)		10 años
Garantía residencial (en años)		20 años
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor total	EN ISO 24346	2,50 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso total	EN ISO 23997	3950 g/m²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Type I
Tratamiento de protección		TEKTANIUM ®
Bordes biselados		Sin bisel 4 sides
Sistema de instalación		Glue-Down
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0104-DoP-2026-04
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ |2| mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Excelente resistencia
Resbaladicidad	EN 16165 Annex B	R10
Resbaladicidad	UNE EN 16165:2022	Clase 2
Resbaladicidad (EN 13893)	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclable		Sí - recortes de obra y posconsumo a través de ReStart® (ISO 14021)
Total contenido reciclado	ISO 14021	34,3 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		3,69 kg CO_2e /m²
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)		3,02 kg CO_2e /m²
Libre de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m³)
Emisiones de formaldehído		E1
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
Etiqueta de emisiones		A+

Formatos y diseños	
Lama	Lama 600 x 120mm - 50 Lamas=3,6 m²/caja - 60 cajas/pallet - 216 m²/pallet Lama 750 x 150mm - 32 Lamas=3,6 m²/caja - 49 cajas/pallet - 176,4 m²/pallet Lama 1200 x 200mm - 15 Lamas=3,6 m²/caja - 60 cajas/pallet - 216 m²/pallet Lama 250 x 1500 mm - 10 Lamas=3,75 m²/caja - 60 cajas/pallet - 225 m²/pallet Plank 1500x200mm - 12 Lamas=3,6 m²/caja - 60 cajas/pallet - 216 m²/pallet
Loseta	Loseta 666 x 666 mm - 8 Losetas=3,55 m²/caja - 46 cajas/pallet - 163,3 m²/pallet Loseta 500 x 1000 mm - 7 Losetas=3,5 m²/caja - 56 cajas/pallet - 196 m²/pallet
Número de diseños disponibles	56



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (30/10/2026). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.

Tarkett