GRANIT MULTISAFE

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Type I
Clasificación Comercial	ISO 10874	31 Moderate
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor total	ISO 24346	2,50 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	2 mm
Peso total	ISO 23997	3010 g/m²
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0019-0034-DoP-2013-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento al fuego	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Comportamiento al fuego	EN ISO 11925-2	Cumple
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN 12667	0,010 m²•K/W
Resbaladicidad (EN 13893)	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Marine Equipment	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Approved
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor medio obtenido : 0,02 mm Required value: ≤ 0.10 mm
Resbaladicidad	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R10
Resbaladicidad (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Low risk of slip
Resbaladicidad (EN 16165 Annex A)	EN 16165 Annex A (formerly DIN 51097)	C
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ |8| mm
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	Does not promote growth
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Wetroom approval	EN 13553 Annex A	Watertight
Seam Strength Average Value	EN 684	≥ 400 N/50mm
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclable		Sí - recortes de obra y posconsumo a través de ReStart® (ISO 14021)
Total contenido reciclado		25,5 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)		1,81 kg CO_2e /m²
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m³)
Emisiones de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x25m
Número de diseños disponibles		8

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (04/05/2026). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.