ProtectWALL 1.5 mm

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 259-1	Heavy Duty Wall Covering
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor total	EN ISO 24346	1,50 mm
Peso total	EN ISO 23997	2400 g/m²
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,15 mm
Tratamiento de protección		TopClean XP
Sistema de instalación		Glue-Down
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0132-0065-DoP-2022-10
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0 glued on any non-metal A1 or A2-s1,d0 class substrate
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Impact Resistance	EN 259-2	Resistant to impacts - No visible burst nor crack
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Sin daños
Spongeability, washability, lyability, brushability	EN 12956	Super washable and brushable
Determination of Flexibility	ISO 24344 - EN 435	No damage, no crack
Seam Strength Average Value	EN 684	≥ 250 N/50mm
Resistencia a bacterias	ISO 846 part A and C	Does not promote growth
Riboflavin Test	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	Class 0 : Excellent
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclable		Sí - recortes de obra a través de ReStart® (ISO 14021)
Total contenido reciclado		20 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		4,44 kg CO_2e /m²
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m³)
Emisiones de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Roll 2 x 20 m
Número de diseños disponibles		24

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (12/10/2026). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.