STYLE ELLE xf²™ (2.5 mm)

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 24011	Linoleum liso y con diseño
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	43 Intenso
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Tratamiento de protección		xf²™
Espesor total	ISO 24346	2,50 mm
Peso total	ISO 23997	2900 g/m²
Flexibilidad	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ⌀ Valor medio obtenido : 17,5 mm ⌀
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Certificado CE	EN 14041	EN 14041
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Reaction to fire - Glued on non-combustible substrate	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	DIN 51130	R9
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Conductividad Térmica (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Valor medio obtenido : 0,08 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Idóneo para sillas de oficina con ruedas tipo W (Norma EN 12529)
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Resistant to dilute acids, oils, facts, current solvents and alkalis
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Antibacterial activity	ISO 22196	Naturally antibacterial (Bacteria mix - Ecoli and MRSA)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclable		Sí - recortes de obra y posconsumo a través de ReStart® (ISO 14021)
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		-1,70 kg CO_2e /m²
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)		-1,92 kg CO_2e /m²
Total contenido reciclado		36 %
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m³)
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x ≤30m
Número de diseños disponibles		9

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 · ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM ISO 37001 · OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS ISO 45001 · ENERGY MANAGEMENT SYSTEM ISO 50001 · QUALITY SYSTEM ISO 9001 · SOCIAL ACCOUNTABILITY SA 8000 · xf² · 12 year GUARANTEE COMMERCIAL USE · DS · RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE · PHTHALATE FREE · 36% RECYCLED CONTENT · 94% NATURAL INGREDIENTS · 76% RENEWABLE CONTENT · VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY · MADE IN ITALY · Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS · CERTIFIED · Declare. · CERTIFIED cradle to cradle SILVER · BLUE ANGEL · floor score · A+ · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (20/08/2026). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.

Tarkett