WALLGARD

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 259-1	Homogeneous vinyl wall covering
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor total	EN ISO 24346	1,30 mm
Peso total	EN ISO 23997	2100 g/m²
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	1,30 mm
Tratamiento de protección		PU Shield
Sistema de instalación		Glue-Down
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0019-0043-DoP-2013-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0
Reacción al fuego base de fibrocemento	EN 13501-1	B-s2,d0
Reacción al fuego base de aglomerado	EN 13501-1	B-s2,d0
Reacción al fuego base de yeso	EN 13501-1	B-s2,d0
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Excelente resistencia
Salas blancas	ISO 14644-1	ISO clase 3
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclable		Sí - recortes de obra y posconsumo a través de ReStart® (ISO 14021)
Total contenido reciclado		25,5 %
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m³)
Emisiones de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x30m
Número de diseños disponibles		13

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (07/10/2026). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.