# *ID Classics Glue-Down 55*

## Ficha Técnica

| Clasificación | Norma | Valor Tarkett |
|---|---|---|
| Tipo de producto | EN ISO 10582 | Pavimento vinilico heterogéneo |
| Clasificación residencial | EN ISO 10874 | 23 Intenso |
| Clasificación Comercial | EN ISO 10874 | 33 Heavy |
| Clasificación Industrial | EN ISO 10874 | 42 General |
| Garantía profesional (en años) | | 10 años |
| Garantía residencial (en años) | | 20 años |
| **Características** | **Norma** | **Valor Tarkett** |
| Espesor total | EN ISO 24346 | 2,50 mm |
| Espesor capa de uso | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| Peso total | EN ISO 23997 | 3850 g/m² |
| Clasificación capa de uso | EN ISO 10582 | Type I |
| Tratamiento de protección | | TEKTANIUM ® |
| Relieve Registrado | | Sí |
| Bordes biselados | | Sin bisel<br>4 sides |
| Sistema de instalación | | Pegado |
| **Características Marcado CE** | **Norma** | **Valor Tarkett** |
| Declaración de prestaciones # | EN 14041 | 0132-0103-DoP-2026-04 |
| **Características Técnicas** | **Norma** | **Valor Tarkett** |
| Estabilidad dimensional | EN ISO 23999 | ≤ 0,10 % |
| Abarquillamiento | EN ISO 23999 | ≤ \|2\| mm |
| Comportamiento al fuego | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Punzonamiento estático | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm |
| Comportamiento a patas de mobiliario | EN ISO 16581 | Sin daños |
| Comportamiento a sillas con ruedas | EN ISO 4918 | Sin daños |
| Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw | EN ISO 717-2 | 3 dB |
| Reverberación del sonido | NF S31-074 | Clase C (≤ 85 dB) |
| Resistencia Térmica | EN ISO 10456 | 0,02 m²•K/W |
| Solidez colores - Luz | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Resistencia a productos químicos | EN ISO 26987 | Excelente resistencia |
| Resbaladicidad | EN 16165 Annex B | R10 |
| Resbaladicidad (EN 13893) | EN 13893 | Clase DS (μ ≥ 0,30) |
| Comportamiento electrostático | EN 1815 | Antiestático (≤ 2 kV) |
| Calefacción radiante | | Sí (máximo 27°C) |
| **Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior** | **Norma** | **Valor Tarkett** |
| Reciclable | | Sí - recortes de obra y posconsumo a través de ReStart® (ISO 14021) |
| Total contenido reciclado | ISO 14021 | 36,1 % |
| Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3) | | 3,69 kg $CO_2e$ /m² |
| Huella de Carbono (EPD Modulos A-D) | | 3,02 kg $CO_2e$ /m² |
| Libre de Ftalatos | | 100% Libre de ftalatos |
| Emisiones COV tras 28 días | EN 16516 | Platino (≤ 10 µg / m³) |
| Emisiones de formaldehído | | E1 |
| Certificado de Salud de los Materiales | | Sí |
| Etiqueta de emisiones | | A+ |

| Formatos y diseños | |
|---|---|
| Lama | Lama 600 x 120mm - 50 Lamas=3,6 m²/caja - 60 cajas/pallet - 216 m²/pallet<br>Lama 1200 x 200mm - 15 Lamas=3,6 m²/caja - 60 cajas/pallet - 216 m²/pallet |
| Loseta | Loseta 666 x 333mm - 16 Losetas=3,55 m²/caja - 56 cajas/pallet - 198,8 m²/pallet<br>Loseta 500 x 1000 mm - 7 Losetas=3,5 m²/caja - 56 cajas/pallet - 196 m²/pallet |
| Número de diseños disponibles | 52 |




La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (18/09/2026). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.

Tarkett